



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний
лікар України

А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03 2014р.

№ 05.03.02-03/ 15061

Котли опалювальні підлогові газові т.м. BAXI та WESTEN, запасні частини та комплектуючі до них
згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші)

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403

(код за УКТЗЕД, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(ціль використання та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Сакегаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

у даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

У побуті: концентрація NO не більше 0.04 мг/м куб.; CO не більше 3 мг/м куб., NO не більше 0.06 мг/м куб.,
вуглеводні: ОБРВ пропан не більше 65 мг/м куб. згідно з ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони
атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)", ГН
2.2.6-184-2013 «Орієнтовні безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
населених місць»; шум - згідно з СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и
общественных зданий на территории жилой застройки"; на робочих місцях: концентрації CO - не більше 20
мг/м куб., NO не більше 5 мг/м куб., NO2 не більше 3 мг/м куб., вуглеводні - 300 мг/м куб. згідно з ГОСТ
12.1.005-88 "СН 1. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; шум - ДСН
3.3.6.037-99 "Санитарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

Обладнання з відкритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з
закритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з закритою камерою
згоряння - з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Використовувати газове обладнання з
відкритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005
"Житлові будинки", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання". Використовувати газове
обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням відпрацьованих газів у димохід згідно з ДБН В.

2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007 "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами та димохідними системами", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання". Використовувати газове обладнання з відводом відпрацьованих газів через зовнішню стінку будинку згідно з ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки" (розділ 5) та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №4 від 22.11.2005, ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання" на Україні. У багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати газове обладнання з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку приміщення, де встановлено опалювальне газове обладнання тепловою потужністю від 30 кВт, слід обладнувати сигналізаторами загазованості чадним газом. Встановлення газового обладнання в приміщеннях має виконуватись по затверджених проектах. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно з вимогами фірми виробника та керівництвом з експлуатації на виріб. Котли, що працюють на твердому паливі, слід встановлювати згідно з вимогами ДСТУ 3075-95 (ГОСТ 9817-95) "Апарати побутові, які працюють на твердому паливі. Загальні технічні умови", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки". Відходи, що будуть утворюватися в процесі роботи котлів, підлягають утилізації у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення", ДІН 6.6.1-6.5.001-98 "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)", ОСПУ-2005 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи (котли опалювальні підлогові газові т.м. BAXI та WESTEN, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, дистрибуція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.12.2016 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санітарний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСП 201.07 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами", ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному контролі)

Комісія ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(наименование, местонахождение, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/54 від 28.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу ДЗ "УЦКМЗ МОЗ" (голова експертної комісії)

Д.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 04.03.2014р. № 05.03.02-03/15061

Котли опалювальні підлогові газові торгівельних марок BAXI та WESTEN типів:

Торгівельної марки BAXI:

- котли підлогові до 70 кВт з відкритою камерою згоряння (чавунний теплообмінник), моделей:
SLIM 1.230 iN, SLIM 1.300 iN, SLIM 1.400 iN, SLIM 1.490 iN, SLIM 1.620 iN, SLIM EF 1.22, SLIM EF 1.31, SLIM EF 1.39, SLIM EF 1.49, SLIM EF 1.65, SLIM 1.150 i, SLIM 1.230 i, SLIM 1.300 i, SLIM 2.230 i, SLIM 2.300 i, GALAXY 280 i.
 - котли підлогові понад 70 кВт з відкритою камерою згоряння (чавунний теплообмінник), моделей:
SLIM HP 1.830 iN, SLIM HP 1.990 iN, SLIM HP 1.1160 iN, SLIM 1.830 iN, SLIM HPS 1.80, SLIM HPS 1.99, SLIM HPS 1.110, SLIM 1.990 iN, SLIM 1.1160 iN.
 - котли підлогові до 70 кВт з закритою камерою згоряння (чавунний теплообмінник), моделей:
SLIM 2.300 Fi, SLIM 1.230 Fi, SLIM 1.300 Fi, SLIM 1.230 Fi N, SLIM 1.300 Fi N, GALAXY 310 Fi.
 - котли підлогові конденсаційні до 70 кВт, моделей:
POWER HT 1.450 BAXI, POWER HT 1.650 BAXI, POWER HT 1.50, POWER HT 1.70, LUNA3 COMFORT HT COMBI 120, LUNA3 COMFORT HT COMBI 240, LUNA3 COMFORT HT COMBI 330.
 - котли підлогові конденсаційні понад 70 кВт, моделей:
POWER HT 1.850 BAXI, POWER HT 1.1000 BAXI, POWER HT 1.1200 BAXI, POWER HT 1.1500 BAXI, POWER HT 1.990 BAXI, POWER HT 1.99, POWER HT 1.110, POWER HT 230, POWER HT 280, POWER HT 320, POWER HT 1.230, POWER HT 1.280, POWER HT 1.320.
 - котли підлогові до 70 кВт з закритою камерою згоряння, моделей:
LUNA3 COMFORT COMBI 1.310Fi, LUNA3 COMFORT COMBI 310Fi, LUNA3 COMFORT COMBI 240Fi.
- Торгівельної марки WESTEN:
- котли підлогові до 70 кВт з відкритою камерою згоряння (чавунний теплообмінник), моделей:
COMPACT FS 1.400 iN WESTEN, COMPACT FS 1.490 iN WESTEN, COMPACTFS 1.620 iN WESTEN.
- запасні частини та комплектуючі до них

Керівник установи, закладу
ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» (голова експертної комісії)



Л.С. Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний
лікар України

А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 15062

Котли опалювальні газові т.м. WESTEN, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком № 1
(на 1-му аркуші)

(місцева експертиза)

код за УКТЗЕД: 8403

(код за ЄДП, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36060 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

у даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

У побуті: концентрація NO₂ не більше 0.04 мг/м куб.; СО не більше 3 мг/м куб., NO не більше 0.06 мг/м куб.,
вуглеводні: ОБРВ пропану не більше 65 мг/м куб. згідно з ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони
атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)", ГН
2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
населених місць»; шум - згідно з СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и
общественных зданий на территории жилой застройки"; на робочих місцях: концентрації СО - не більше 20
мг/м куб., NO не більше 3 мг/м куб., NO₂ не більше 3 мг/м куб., вуглеводні - 300 мг/м куб. згідно з ГОСТ
12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; шум - ДСН
3.3.6.037-99 "Санитарные нормы виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

Обладнання з відкритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з
закритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з закритою камерою
згоряння - з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Використовувати газове обладнання з
відкритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005
"Житлові будинки", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання". Використовувати газове
обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням відпрацьованих газів у димохід згідно з ДБН В.

2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДСТУ Б В.Б.2.5-33:2007 "Поквартирне тепlopостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання". Використовувати газове обладнання з відводом відпрацьованих газів через зовнішню стінку будинку згідно з ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки" (розділ 5) та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №4 від 22.11.2005, ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання" на Україні. У багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати газове обладнання з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Приміщення, де встановлено опалювальне газове обладнання тепловою потужністю від 30 кВт, слід обладнати сигналізаторами загазованості чадним газом. Встановлення газового обладнання в приміщеннях має виконуватись по затвердженім проектам. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продавці повинні використовуватись згідно з вимогами фірми виробника та керівництвом з експлуатації на виріб. Котли, що працюють на твердому паливі, слід встановлювати згідно з вимогами ДСТУ 1075-95 (ГОСТ 9817-95) "Апарати побутові, які працюють на твердому паливі. Загальні технічні умови", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки". Відходи, що будуть утворюватися в процесі роботи котлів, підлягають утилізації у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення", ДГН 6.6.1-6.5.001-98 "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)", ОСПУ-2005 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи котли опалювальні газові т.м. WESTEN, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника згідно із законодавством

(інформація щодо етикетування, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.12.2016 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показати об'єкти, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показати безпечні, які підлягають контролю при злиттві «іформленні»)

Поточний державний санітарний контроль здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСП 2.0.1-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами", ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному контролі)

Комісія ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/56 від 28.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу ДЗ "УЦКМЗ МОЗ" (голова експертної комісії)

Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 04.03.2014р. № 05.03.02-03/15062

Котли опалювальні газові торгової марки WESTEN типів:

- котли настиінні до 70 кВт з відкритою камерою згорання, моделей:
QUASAR 24, QUASAR PLUS 24 i, QUASAR D 24-1, QUASAR D 24, PULSAR 1.140 i, PULSAR 1.240 i, PULSAR 240 i, PULSAR D 1.14, PULSAR D 1.24, PULSAR D 24, ENERGY 1.240 i, ENERGY 240 i, ENERGY 280 i, STAR 240 i, STAR 280 i, STAR DIGIT 240 i, STAR MASTER 240 i, BOYLER 240 i, BOYLER 280 i, BOYLER DIGIT 240/40 i, BOYLER DIGIT 280/60 i, BOYLER DIGIT 240/60 i.
 - котли настиінні до 70 кВт з закритою камерою згорання, моделей:
QUASAR 24 F, QUASAR PLUS 24 F, QUASAR D 24-1F, QUASAR D 24 F, PULSAR 1.140 Fi, PULSAR 1.240 Fi, PULSAR 240 Fi, PULSAR D 1.14 F, PULSAR D 1.24 F, PULSAR D 24 F, ENERGY 1.240 Fi, ENERGY 240 Fi, ENERGY 280 Fi, STAR 1.240 Fi, STAR 240 Fi, STAR 1.310 Fi, STAR 310 Fi, STAR DIGIT 1.240 Fi, STAR DIGIT 240 Fi, STAR DIGIT 280 Fi, STAR DIGIT 1.310 Fi, STAR DIGIT 310 Fi, STAR DIGIT 240 Fi HE, STAR MASTER 240 Fi, BOYLER 240 Fi, BOYLER 280 Fi, BOYLER DIGIT 240/40 Fi, BOYLER DIGIT 240/60 Fi, BOYLER DIGIT 280/60 Fi.
 - котли настиінні конденсаційні до 70 кВт, моделей:
STAR CONDENS 1.240, STAR CONDENS 240, STAR CONDENS 280, BOYLER CONDENS 240, STAR CONDENS 1.24, STAR CONDENS 24, STAR CONDENS 28, BOYLER CONDENS 24.
- запасні частини та комплектуючі до них

Керівник установи, закладу

ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» (голова експертної комісії)



Л.С. Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний
лікар України

А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 15060

Сонячні колектори, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші)
(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 8419

(код за УКТЗЕД / код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води, енергозберігаючі технології

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 37061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

у даних про контракт потреби немає

(назва та номер контракту на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Спеціального контролю не потребує

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно з вимогами фірми виробника та керівництва з експлуатації на виріб.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Сонячні колектори, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника

згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок діє до: 31.12.2016 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи, даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку. Спеціального

контролю не потребує

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044)

425-41-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/51 від 28.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу ДЗ "УЦКМЗ МОЗ"
(голова експертної комісії)

Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 04.03.2014р. № 05.03.02-03/15060

Сонячні колектори типів:
SB25, SB25 IN, SB13 IN, SB100, SB20 SR, SVB26, SB25+V, SB25+H, SB20+V, SB20+H, STS-150L,
STS-200L, STS-300L, SVB HP, SVB HP CONFEZIONE, запасні частини та комплектуючі до них

Керівник установи, закладу
ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» (голова експертної комісії)



Л.С. Некрасова

Копія не призначена для пред'явлення в державні органи України



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний
лікар України

А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04 03 2014р.

№ 05.03.02-03/ 15059

Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву, комплектуючі та запасні частини до них згідно з
додатком № 1 (на 1-му аркуші)

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 8419509000

(код за УКТЗЕД артикулу)

Для обігріву приміщень та води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

у даних про контракт потреби немає

(назва контракту на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

У побуті: рівень шуму - згідно з СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки"; на робочих місцях: рівень шуму - згідно з ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку". Бак і деталі апарату, що контактують з водою, повинні бути корозійно стійкими.

(критерій безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно з вимогами фірми виробника та керівництва з експлуатації на виріб.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву, комплектуючі та запасні частини до них згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника
згідно із законодавством

(інформація щодо етикетки, інструкції, правила тощо)

Висновок дійсний до: 31.12.2016 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми шумового шуму, ультразвуку та інфразвуку"

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044)

425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(називання, місце походження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/53 від 28.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу ДЗ "УЦКМЗ МОЗ"
(голова експертної комісії)

Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 04.03.2014р. № 05.03.02-03/15059

Водонагрівачі накопичувальні непрямого нагріву типів:
COMBI 80l; Slim UB 80; Slim UB 120; Slim UB 80 INOX; Slim UB 120 INOX; Luna UB 80 INOX; Luna UB 120 INOX; Luna UB 80; Luna UB 120; UB 80; UB 80 INOX; UB 120; UB 120 INOX; UB 200 DC; UB 200 SC; UB 300 SC; UB 300 DC; UB 400 SC; UB 400 DC; UB 500 DC; UB 800 DC; UB 1000 DC; UB 1000 SC; UB 1500 DC; UB 2000 SC; UB 2000 DC; PREMIER PLUS 100; PREMIER PLUS 150; PREMIER PLUS 200; PREMIER PLUS 300; UB 3000 SC; UB 200 SC+; UB 200 DC+; UB 300 SC+; UB 300 DC+; UB 400 SC+; UB 400 DC+; UBT 1000; UBPT 1000; UBPU 1500 SC; UBPT 2000; UBSS 250 DC; UBSS 260 SC; UBSS 250 DC; UBSS 260 SC; UBVT 200 DC; UBVT 200 SC; UBVT 300 DC; UBVT 300 SC; UBVT 400 DC; UBVT 400 SC; UBVT 500 DC; UBSI 300; UBSI 500; UB 200 SOLAR; PUFFER RISC.500lt; PUFFER ISC 800lt; PUFFER RAFFR 800lt,
запасні частини та комплектуючі до них

Керівник установи, закладу
ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» (голова експертної комісії)



Л.С. Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

Головний державний санітарний
лікар України



А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 04.03. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 15057

Котли опалювальні газові т.м. BAXI, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші)

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403

(код ЄДІП, код за УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(сфера використання та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

у даних про контракт потреби немає

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

У побуті: концентрація NO₂ не більше 0.04 мг/м куб.; СО не більше 3 мг/м куб., NO не більше 0.06 мг/м куб., вуглеводні: ОБРВ пропану не більше 65 мг/м куб. згідно з ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)", ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»; шум - згідно з СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки"; на робочих місцях: концентрації СО - не більше 20 мг/м куб., NO не більше 3 мг/м куб., NO₂ не більше 3 мг/м куб., вуглеводні - 300 мг/м куб. згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "ССБП. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; шум - ДСН 3.3.6.037-99 "Санитарные нормы производного шума, ультразвуку та инфразвуку".

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Обладнання з відкритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Використовувати газове обладнання з відкритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005 "Котлові будинки", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання". Використовувати газове обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням відпрацьованих газів у димохід згідно з ДБН В.

2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007 "Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання". Використовувати газове обладнання з відводом відпрацьованих газів через зовнішню стінку будинку згідно з ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки" (розділ 5) та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №4 від 22.11.2005, ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання" на Україні. У багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати газове обладнання з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Поміщення, де встановлено опалювальне газове обладнання тепловою потужністю від 30 кВт, слід обладнувати сигналізаторами загазованості чадним газом. Встановлення газового обладнання в приміщеннях має виконуватись по затвердженню проектам. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно з вимогами фірми виробника та керівництвом з експлуатації на виріб. Котли, що працюють на твердому паливі, слід встановлювати згідно з вимогами ДСТУ 2075-95 (ГОСТ 9817-95) "Апарати побутові, які працюють на твердому паливі. Загальні технічні умови", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки". Відходи, що будуть утворюватися в процесі роботи котлів, підлягають утилізації у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення", ДГН 6.6.1-6.5.001-98 "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)", ОСПУ-2005 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи котли опалювальні газові т.м. ВАХІ, запасні частини та комплектуючі до них згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші) за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника згідно із законодавством

(інформація щодо етикетування, маркування, правила тоно)

Висновок дійсний до: 31.12.2016 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при внутрішньому оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСП 201-95 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами", ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санітарному контролі)

Комісія ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/55 від 28.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу ДЗ "УЦКМЗ МОЗ" (голова експертної комісії)

Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 04.03.2014р. № 05.03.02-03/15057

Котли опалювальні газові торгової марки BAXI типів:

- котли настінні до 70 кВт з відкритою камерою згоряння, моделей:

MAINFOUR 24, ECOFOUR 1.14, ECOFOUR 1.24, ECOFOUR 24, MAIN 24 i, MAIN DIGIT 240 i, ECO3 COMPACT 1.140 i, ECO3 COMPACT 1.240 i, ECO3 COMPACT 240 i, ECO 1.240 i, ECO 240 i, ECO 280 i, ECO3 1.240 i, ECO3 240 i, FOURTECH 1.14, FOURTECH 1.24, FOURTECH 24, FOUR 24, LUNA 1.240 i, LUNA 240 i, LUNA 280 i, LUNA3 280 i, LUNA3 COMFORT 1.240 i, LUNA3 COMFORT 240 i, LUNA3 COMFORT MAX 240 i, NUVOLA3 140 i BS, NUVOLA3 240 i BS, NUVOLA3 280 i BS, NUVOLA3 240 B40 i, NUVOLA3 280 B40 i, NUVOLA 240 i, NUVOLA 280 i, NUVOLA3 240 i, NUVOLA3 280 i, NUVOLA3 COMFORT 240 i, NUVOLA3 COMFORT 280 i, NUVOLA 3 BS 240i, NUVOLA 3 BS 280i, NUVOLA 3 BS 40 240i, NUVOLA 3 BS 40 280i, LUNA 3 240i, LUNA3 BLUE 1.180i AT, LUNA3 BLUE 180i AT, LUNA3 BLUE 240 i, LUNA IN 240 i.

- котли настінні до 70 кВт з закритою камерою згоряння, моделей:

MAIN FIVE 14/18 F, MAIN FIVE 18/18 F, MAIN FIVE 18/24 F, MAIN FIVE 24/24 F, MAIN FIVE 1.24 F, MAIN FIVE 1.14 F, MAIN 5 14/18 F, MAIN 5 18/18 F, MAIN 5 18/24 F, MAIN 5 24/24 F, MAIN 5 1.24 F, MAIN 5 1.14 F, MAINFOUR 18 F, MAINFOUR 24F, MAINFOUR 240 F, ECOFOUR 1.14 F, ECOFOUR 1.24 F, ECOFOUR 24 F, MAIN 18 Fi, MAIN 24 Fi, MAIN DIGIT 240 Fi, ECO3 COMPACT 1.140 Fi, ECO3 COMPACT 1.240 Fi, ECO3 COMPACT 240 Fi, ECO 180 Fi CL, ECO 1.240 Fi, ECO 240 Fi, ECO 280 Fi, ECO3 1.240 Fi, ECO3 240 Fi, ECO3 280 Fi, FOURTECH 1.14 F, FOURTECH 1.24 F, ECO COMPACT 18F, ECO COMPACT 24F, ECO COMPACT 1.14F, ECO COMPACT 1.24F, MAIN 5 14F, MAIN 5 18F, MAIN 5 24F, NUVOLA 3 BS 140Fi, NUVOLA 3 BS 240Fi, NUVOLA 3 BS 280Fi, NUVOLA 3 BS 40 140Fi, NUVOLA 3 BS 40 240Fi, NUVOLA 3 BS 40 280Fi, LUNA 3 1.310Fi, LUNA 3 240Fi, LUNA 3 280Fi, LUNA 3 310Fi, FOURTECH 24 F, FOUR 24 F, FOUR 240 F, LUNA 1.240 Fi, LUNA 240 Fi, LUNA 1.310 Fi, LUNA 1.310 Fi MV, LUNA 310 Fi, LUNA3 COMFORT 1.240 Fi, LUNA3 COMFORT 240 Fi, LUNA3 COMFORT 1.310 Fi, LUNA3 COMFORT 310 Fi, LUNA3 COMFORT MAX 250 Fi, LUNA3 COMFORT MAX 310 Fi, NUVOLA3 140 Fi BS, NUVOLA3 240 Fi BS, NUVOLA3 280 Fi BS, NUVOLA3 140 B40 Fi, NUVOLA3 240 B40 Fi, NUVOLA3 280 B40 Fi, NUVOLA 140 Fi, NUVOLA 240 Fi, NUVOLA 280 Fi, NUVOLA3 140 Fi, NUVOLA3 240 Fi, NUVOLA3 280 Fi, NUVOLA3 280 Fi VES, NUVOLA3 COMFORT 240 Fi, NUVOLA3 COMFORT 280 Fi, NUVOLA3 COMFORT 320Fi, LUNA3 BLUE 1.240 Fi, LUNA3 BLUE 240 Fi, LUNA3 BLUE 280 Fi, LUNA3 COMFORT AIR 250Fi, LUNA3 COMFORT AIR 310Fi, LUNA SILVER SPACE 240 Fi, LUNA SILVER SPACE 310 Fi, LUNA3 SILVER SPACE 250Fi, LUNA3 SILVER SPACE 310Fi, LUNA IN 240 Fi, LUNA IN 1.310 Fi MV, LUNA IN 310 Fi, LUNA3 COMFORT IN 250 Fi, LUNA3 COMFORT IN 1.310 Fi MV, LUNA3 COMFORT IN 310 Fi.

- котли настінні конденсаційні до 70 кВт, моделей:

PRIME HT 1.120, PRIME HT 1.240, PRIME HT 240, PRIME HT 280, PRIME HT 330, PRIME STORAGE HT 240, LUNA HT 1.120, LUNA HT 1.240, LUNA HT 1.280, LUNA HT 280, LUNA HT 330, LUNA3 COMFORT HT 1.120, LUNA3 COMFORT HT 1.240, LUNA3 COMFORT HT 1.280, LUNA3 COMFORT HT 240, LUNA3 COMFORT HT 280, LUNA3 COMFORT HT 330, LUNA3 COMFORT HT 240 SOLAR, LUNA HT 1.350, LUNA HT 1.450 P, LUNA HT 1.450, LUNA HT 1.550, LUNA HT 1.650, NUVOLA HT 330, LUNA IN HT 240, LUNA IN HT 300, LUNA3 COMFORT IN HT 1.240, LUNA3 COMFORT IN HT 240, LUNA3 COMFORT IN HT 300, LUNA3 COMFORT IN HT 1.120+, LUNA3 COMFORT IN HT 1.240+, LUNA3 COMFORT IN HT 240+, LUNA3 COMFORT IN HT 300+, NUVOLA3 COMFORT HT 240, NUVOLA3 COMFORT HT 330, LUNA3 SYSTEM HT 1.180 MP, LUNA3 SYSTEM HT 1.240 MP, LUNA3 SYSTEM HT 1.330 MP, LUNA PLATINUM 1.12 GA, LUNA PLATINUM 1.18 GA, LUNA PLATINUM 1.24 GA, LUNA PLATINUM 1.32 GA, LUNA PLATINUM 24 GA, LUNA PLATINUM 33 GA, NUVOLA PLATINUM 24 GA, NUVOLA PLATINUM 33 GA, LUNA DUO-TEC 1.12 GA, LUNA DUO-TEC 1.24 GA, LUNA DUO-TEC 1.28 GA, LUNA DUO-TEC 24 GA, LUNA DUO-TEC 28 GA, LUNA DUO-TEC 33 GA, LUNA DUO-TEC 40 GA, DUO-TEC MAX 24 GA, DUO-TEC MAX 33 GA, NUVOLA DUO-TEC 16 GA, NUVOLA DUO-TEC 24 GA, LUNA DUO-TEC MP 1.35, LUNA DUO-TEC MP 1.50, LUNA DUO-TEC MP 1.60, LUNA DUO-TEC MP 1.70, DUO-TEC COMPACT 20 GA, DUO-TEC COMPACT 28 GA, DUO-TEC COMPACT 1.24 GA, DUO-TEC COMPACT 24 GA.

- котли настінні конденсаційні понад 70 кВт, моделей:

LUNA HT 1.850, LUNA HT 1.990, LUNA HT 1.1000, LUNA DUO-TEC MP 1.90, LUNA DUO-TEC MP 1.99, LUNA DUO-TEC MP 1.110,

запасні частини та комплектуючі до них

Керівник установи, закладу

ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» (голова експертної комісії)



Л.С. Некрасова



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний
лікар України



А.М. Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

Від 04.03. 2014р.

№ 05.03.02-03/ 15058

Водонагрівачі газові, комплектуючі та запасні частини до них згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші)

(об'єкт експертизи)

код за УКТЗЕД: 8419190000

(код за ДБН В.2.2-15-2005 та УКТЗЕД артикул)

Для обігріву приміщень та води

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"BAXI S.p.A.", Італія, Via Trozzetti, 20, 36061 Bassano del Grappa (VI)

(країна, виробник, місце місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Представництво "Баксі С.П.А.", Україна, м. Київ, вул. Сакеаганського, 121, код ЄДРПОУ: 26604439

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

у даних про контракт потреби немає

(дано про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

У побуті: концентрація NO₂ не більше 0.04 мг/м куб.; CO не більше 3 мг/м куб., NO не більше 0.06 мг/м куб., вуглеводні: ОБРВ пропану не більше 65 мг/м куб. згідно з ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)", ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць»; шум - згідно з СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки"; на робочих місцях: концентрації CO - не більше 20 мг/м куб., NO не більше 1 мг/м куб., NO₂ не більше 3 мг/м куб., вуглеводні - 300 мг/м куб. згідно з ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; шум - ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку". Бак і деталі апарату, що контактують з водою, повинні бути корозійно стійкими.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Обладнання з відкритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід, обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Використовувати газове обладнання з відкритою камерою згоряння - з відведенням продуктів згоряння у димохід згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання". Використовувати газове обладнання з закритою камерою згоряння - з відведенням відпрацьованих газів у димохід згідно з ДБН В.

2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007 "Поквартирне тепlopостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання". Використовувати газове обладнання з відводом відпрацьованих газів через зовнішню стінку будинку згідно з ДНП Б.З. 2-15-2005 "Житлові будинки" (розділ 5) та наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлового господарства України №4 від 22.11.2005, ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання" на Україні. У багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати газове обладнання з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Приміщення, де встановлено опалювальне газове обладнання тепловою потужністю від 30 кВт, слід обладнати сигналізаторами загазованості чадним газом. Встановлення газового обладнання в приміщеннях має виконуватись по затвердженім проектам. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно з вимогами фірми виробника та керівництвом з експлуатації на виріб. Обладнання, що працює на твердому паливі, слід встановлювати згідно з вимогами ДСТУ 3075-95 (ГОСТ 9817-95) "Апарати побутові, які працюють на твердому паливі. Загальні технічні умови", ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки". Відходи, що будуть утворюватися в процесі роботи обладнання, підлягають реалізації у відповідності до вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99 "Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення", ДГН 6.6.1-6.5.001-98 "Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)", ОСПУ-2005 "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи встановлено, що газова, комплектуючі та запасні частини до них згідно з додатком № 1 (на 1-му аркуші), зазначеним заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно з вимогами виробника згідно із законодавством

(інформація щодо стійкості до окислення, протистояння)

Висновок дійсний до: 31.12.2016 року

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю не потребує

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: згідно з вимогами цього висновку, ДСН 3.3.6.037-99 "Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку", СН №3077-84 "Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки", ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними та біологічними речовинами", ГН 2.2.6-184-2013 «Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць», ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки", ДНАОП 0.00-1.20-98 "Правила безпеки систем газопостачання".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Комісія ДЗ "Український центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ України" в особливо складних випадках при Головному державному санітарному лікарі України

04071, м.Київ, вул.Ярославська, 41, тел.: (044) 425-43-54, 425-69-16; ф.417-37-75

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 03.2/52 від 28.02.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Керівник установи, закладу ДЗ "УЦКМЗ МОЗ" (голова експертної комісії)



Л.С.Некрасова

Додаток №1
до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи
від 04.03.2014р. № 05.03.02-03/15058

Водонагрівачі газові типів:

SAGN 50, SAGN 80, SAGN 100, SAG 115 T, SAG 150 T, SAG 200 T, SAG2 50, SAG2 80, SAG2 100, SAG2 125 T, SAG2 155 T, SAG2 195 T, SAG2 300 T, SIG 11 i, SIG 13 i, SIG 13 Fi, WHX11, WHX13, WHX16, WH42, WHX42, WH56, WHX56, запасні частини та комплектуючі до них

Керівник установи, закладу

ДЗ «УЦКМЗ МОЗ» (голова експертної комісії)



Л.С. Некрасова

Копія не призначена для пред'явлення в державні органи України