



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



**Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 23.04 2013р.

№ 05.03.02-03/30747

**Котли опалювальні водогрійні, що працюють на природному, зрідженому газі та дизельному паливі (згідно з додатком); комплектуючі та запчастини до них**

(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

**Комунальне господарство (облаштування мереж гарячого водопостачання та опалення): опалювальне обладнання для житлових та комунально-побутових приміщень; оптово-роздрібна торгівля**

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

**KyungDong Navien Co., Ltd., Корея, 437-1. Mogok-Dong. PucongTaeg-Si/Kyunggi-Do, Korea, тел.: -, код ЄДРПОУ: -**

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**ТОВ «Комфортні рішення» , Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5. , тел.: (044) 592-60-30, код ЄДРПОУ: 38323166.**

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

**Контракт додається до супроводжувальних вантаж документів**

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:**

Котли опалювальні водогрійні відповідають вимогам ДСТУ 4059-2001 «Апарати газові одно- та двоконтурні з примусовим обігом води. Загальні технічні умови», ДСТУ 2326-93 (ГОСТ 20548-93) «Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови».

При забезпеченні відповідної кратності повітрообміну в приміщенні концентрації шкідливих речовин не повинні перевищувати ГДК для атмосферного повітря:

- для азоту діоксид – 0,2 (м.р.)/ 0,04 (с.д.) мг/м<sup>3</sup>; для вуглецю оксид – 5,0 (м.р.)/3,0 (с.д.) мг/м<sup>3</sup>; для азоту оксид – 0,4 (м.р.)/0,06 (с.д.) мг/м<sup>3</sup> згідно з ДСП № 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)» як в приміщеннях, де встановлене обладнання, так і в суміжних з ним приміщеннях.

Рівні акустичного впливу (максимальні рівні звуку) – не більше 45 дБА згідно з СН № 3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки».

Рівні неіонізуючого випромінювання: ЕП - 50 Гц згідно з СанПіН № 239-96 «Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань».

(критерії безпеки / показники)

**Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

Використовувати газове обладнання лише за умов наявності затвердженого в установленому законодавством порядку проекту відповідно до вимог п. 5.5.1 ДСТУ Б В.2.5-33:2007 «Поквартирне тепlopостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою системою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами» та п. 2.4 Наказу Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005 р. «Про затвердження Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж при відмові споживачів від централізованого тепlopостачання».

При транспортуванні, зберіганні та застосуванні необхідно дотримуватись вимог та рекомендацій виробника. При утилізації некондиційної або не придатної до застосування (пошкодженої) продукції дотримуватись вимог ДСанПіН 2.2.7.029-99.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Котли опалювальні водогрійні, що працюють на природному, зрідженому газі та дизельному паливі (згідно з додатком); комплектуючі та запчастини до них, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умов дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності: Згідно з рекомендаціями виробника**

Повинна бути надана інструкція з використання і утилізації продукції згідно з вимогами виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

**Висновок дійсний до: П'ять років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Не потребує.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

**Поточний державний санепідагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Потребує поточного санітарного нагляду за дотриманням умов цього висновку.**

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідагляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-44

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1107 від 18.04.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії



Полька Н.С.

**Додаток  
до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від 23.04.2013 р.

№ 05.03.02-03/ 30777

**Перелік продукції фірми «KyungDong Navien Co., Ltd.», Корея**

Котли опалювальні водогрійні настінні моделей:

- Navien Ace Coaxial 10K, Navien Ace Coaxial 13K, Navien Ace Coaxial 16K, Navien Ace Coaxial 20K, Navien Ace Coaxial 24K, Navien Ace Coaxial 30K;
- Navien Ace 10K, Navien Ace 13K, Navien Ace 13A, Navien Ace 16K, Navien Ace 16A, Navien Ace 20K, Navien Ace 20A, Navien Ace 24K, Navien Ace 24A, Navien Ace 30K, Navien Ace 35K, Navien Ace 40K;
- Navien NCN 21K, Navien NCN 25K, Navien NCN 32K, Navien NCN 40K,  
що працюють на природному, зрідженому газі, комплектуючі та запчастини до них.

Котли опалювальні водогрійні підлогові моделей:

- Navien GA 11K, Navien GA 15K, Navien GA 17K, Navien GA 20K, Navien GA 23K, Navien GA 30K, Navien GA 35K, Navien GA 40K;
- Navien GST 35K, Navien GST 40K, Navien GST 45K, Navien GST 50K, Navien GST 55K, Navien GST 60K, Navien GST 65K, Navien GST 70K, Navien GST 80K;
- Navien LST 13K, Navien LST 17K, Navien LST 21K (KR), Navien LST 24K (KR), Navien LST 30K (KR), Navien LST 40K (KR), Navien LST 50K (KR), Navien LST 60K (KR),  
що працюють на природному, зрідженому газі та дизельному паливі, комплектуючі та запчастини до них.

Голова експертної комісії



Н.С. Полька