МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(назва установи)
вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601
(місцезнаходження)
253-94-84, 559-29-88

Перший заступник головного державного санітарного лікаря України

О.П. Кравчук

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 30.04. 2014р. № 05.03.02-03/ 29930

Газові котли, газові водонагрівачі торговельних марок "ARISTON", "CHAFFOTEAUX" (згідно з додатком до Висновку), теплообмінники, запасні частини та комплектуючі до них.
(об'єкта експертизи)

код за УКТЗЕД: 8403
(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

для опалення та гарячого водопостачання житлових та громадських приміщень; оптово-роздрібна торгівля; даний Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи.
(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

"Ariston Thermo S.p.a." , Італія, Viale Aristide Merloni 45, 60044 Fabriano (AN) Italy, тел.: -, код ЄДРПОУ: -
(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Арістон Термо Україна» , Україна, 03150 Київ, вул. Боженка, 86 Е, тел.: 496-25-18, факс 496-25-12, http://www.ariston.ua, код ЄДРПОУ: 32918130.
(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Контракт додається до документації, що супроводжує вантаж.
(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:
В побуті: концентрація NO2 не більше 0,04 мг/м3; CO не більше 3 мг/м3, NO не більше 0,06 мг/м3, вуглеводні: ОБРД пропану не більше 65 мг/м3 згідно з ДСП 201-97«Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)"; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; на робочих місцях: концентрації CO – не більше 20 мг/м3, NOx не більше 5 мг/м3, NO2 не більше 3 мг/м3, вуглеводні – 300 мг/м3 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; шум - ДСН № 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку".
(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:
Використовувати газове обладнання з відкритою камерою згоряння з відведенням продуктів згоряння в димохід згідно вимог ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки», ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання». Використовувати газове обладнання з закритою камерою згоряння з відводом відпрацьованих

газів у димохід згідно з ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення.», ДСТУ Б В.Б 2.5-33:2007 «Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами», ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання». Використовувати газове обладнання з відводом відпрацьованих газів через зовнішню стіну будинку згідно ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки» (розділ 5) та наказу міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 4 від 22.11.2005, ДНАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання» на Україні. В багатоповерхових (багатоквартирних) будинках (вище п'яти поверхів) не дозволяється встановлювати газове обладнання з відведенням продуктів згоряння через зовнішню стінку. Приміщення, де встановлено опалювальне газове обладнання тепловою потужністю від 30 кВт, слід обладнувати сигналізаторами загазованості чадним газом. Встановлення газового обладнання в приміщеннях має виконуватись по затвердженим проектам. Всі монтажні роботи, установка обладнання, його технічне обслуговування, технічне обслуговування зовнішнього та внутрішнього газового обладнання повинні бути проведені кваліфікованими та уповноваженими на такі роботи фахівцями. Продукція повинна використовуватись згідно вимог фірми виробника та керівництва з експлуатації на виріб.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Газові котли, газові водонагрівачі торговельних марок "ARISTON", "CHAFFOTEAUX" (згідно з додатком до Висновку), теплообмінники, запасні частини та комплектуючі до них., за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: визначається ресурсами виробу.

Повинна бути надана інструкція по застосуванню.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: П'ять років.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

контролю за показниками безпеки на кордоні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

контролю за показниками безпеки при митному оформленні не потребують.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепіднагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: В побуті: концентрація NO2, CO, NO, вуглеводні: ОБРД пропану згідно з ДСП 201-97«Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)"; шум – згідно з СН №3077-84 «Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»; на робочих місцях: концентрації CO, NOx, NO2, вуглеводні згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»; шум - ДСН № 3.3.6.037-99 "Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку".

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепіднагляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва НАМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-25-92

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 1167 від 23.04.2014р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова експертної комісії

Полька Н.С.

Додаток до висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№05.03.02-03/29930 від 30.04 2014р.

№ п/п	Найменування продукції	Торгівельна марка	Модель, тип	Потужність кВт
1	Котли газові, теплообмінники, запасні частини та комплектуючі до них.	ARISTON	GENUS…, CLAS…, EGIS…, MATIS…, BS…	18-99
2	Котли газові, теплообмінники, запасні частини та комплектуючі до них.	CHAFFOTEAUX	TALIA…, PIGMA…, PHAROS…, ALIXIA…, NIAGARA…	18-99
3	Водонагрівачі газові, теплообмінники, запасні частини та комплектуючі до них.	ARISTON	S/SGA…, SUPRSGA…, SGA V…, FFI-E…, CA-E…, NHRE…	6-22
4	Водонагрівачі проточні газові, теплообмінники, запасні частини та комплектуючі до них.	ARISTON	MARKO POLO…	8-32
5	Водонагрівачі проточні газові з відкритою камерою згоряння, теплообмінники, запасні частини та комплектуючі до них	ARISTON	DGI…, FAST…	5-32
Де в назвах моделей та типів замість «…» можливі літери та/або цифри, що визначають відмінність за дизайном та технічними властивостями, що не впливають на показники безпеки.				

Голова експертної комісії Н. С. Полька

Державна установа "Інститут гігієни та екології ім. О.М. Марзеєва НАМН України" м. Київ
КАНЦЕЛЯРІЯ
Ідентифікаційний код 02011858